

Elektronische eenfasige snelheidsregelaars voor spanningregelbare motoren, met hoge voordelen en van toepassing voor kleine motoren in alle vormen van huishelijk of industriële installaties. Elke serie heeft een minimale snelheid instelling, ingebouwde temperatuur cut-off zekering, glas zekering met reserve opgenomen in de zekeringhouder.

Specificaties

| | |
|-------------------------|--|
| Netspanning: | 230Vac / 50Hz |
| Max belasting: | 0.5A –4A volgens model |
| Min belasting: | 0.1A –0.4A volgens model |
| Regelwijze: | Met potentiometer |
| Schakelaar AAN/UIT: | Ingebouwd in potentiometer (Draaiknop) |
| Regeling: | Min. naar max. |
| Inwendige instellingen: | Minimum snelheid |
| Uitgang: | 230Vac niet geregeld (L1) en min.-100% geregeld |
| Bescherming: | Ingeb. temp. beveiliging en 2x 0.5A - 4A (type HF) |
| Aansluitingen: | Klemmenstrook |
| Behuizing: | Kunststof RAL 9010, IP44 / IP54 |




Voordelen

- Speciaal voor ventilatie systemen
- Geluidsniveau reducerend
- Proportionele vermindering van debiet voor centrifugaal pompen
- Hoge kwaliteit en lage prijs
- Eenvoudige montage
- Start na draaien aan de potentiometer

CE Normen

Deze regelaars voldoen aan volgende Europese normen:
EMC 89/336/CEE gewijzigd door 92/31/CEE en laagspanningsrichtlijn 72/23/CEE
Loodvrij volgens RoHS

Aansluitschema



| MODEL | BELASTING | REGELING | | OPBOUW IP54 AFMETING EN (mm) | INBOUW IP44 AFMETINGEN (mm) | CODE |
|-----------|-----------|----------|---------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | MIN-MAX | MAX-MIN | | | |
| TLR 05 IS | 0,5A | X | | 82 x 89 x 68 | | 080900 |
| TLR 05 IF | | X | | | 82 x 82 x 57 | 080903 |
| TLR 05 DS | | | X | 82 x 89 x 68 | | 080905 |
| TLR 05 DF | | | X | | 82 x 82 x 57 | 080908 |
| TLR 15 IS | 1,5A | X | | 82 x 89 x 68 | | 080920 |
| TLR 15 IF | | X | | | 82 x 82 x 57 | 080923 |
| TLR 15 DS | | | X | 82 x 89 x 68 | | 080925 |
| TLR 15 DF | | | X | | 82 x 82 x 57 | 080928 |
| TLR 25 IS | 2,5A | X | | 82 x 89 x 68 | | 080940 |
| TLR 25 IF | | X | | | 82 x 82 x 57 | 080943 |
| TLR 25 DS | | | X | 82 x 89 x 68 | | 080945 |
| TLR 25 DF | | | X | | 82 x 82 x 57 | 080948 |
| TLR 40 IS | 4 A | X | | 82 x 89 x 68 | | 080950 |
| TLR 40 DS | | | X | 82 x 89 x 68 | | 080955 |