

Deze modulaire gelijkstroomvoedingen zetten een netspanning tussen 100-240V om in een gelijkstroomspanning van 24 of 12V. De spanningsafwijking is maximum 5% (belastings schommeling 50% tot 100%) en de reactie tijd is 500us.

De IP-20 behuizing beschermd de gebruiker tegen het aanraken van onderdelen die onder spanning staan. Alle modellen zijn monteerbaar op DIN rail systeem.

De voedingen zijn beschermd tegen overspanning, overbelasting en kortsluiting.

De **FCP serie** is voorzien van een Led power "AAN" indicator en met een label waar alle relevante informatie is op vermeld.

Specificaties

Netspanning:	100 - 240V / 47 - 63Hz
Max belasting:	1A –20A volgens model
Uitgang:	12 of 24V volgens model
Aansluiting:	Aansluitklemmen IP20
Behuizing:	Polymeer of metaal, IP20 - V0 volgens UL94
Bescherming:	Over spanning, overbelasting Kortsluiting
Signalisatie:	LED 'AAN' indicator



Voordelen

Speciaal ontworpen met ultra-isolating transformatoren.

De voedingen zijn beschermd tegen overspanning, overbelasting en kortsluiting.

Eenvoudige montage op DIN-EN rail. Led "AAN" indicator.

CE Normen

Deze voedingen voldoen aan volgende Europese normen: EN55011, EN55022, EN61000, EN60950, UI60950, Loodvrij volgens RoHS.

Type	Stroom A	Ingang VAC	Uitgang VDC	Afmetingen mm			
				A	B	C	Kg
FCP1	1	100 - 240	24	45	74	97	0,15
FCP3	3	" "	"	56	121	110	0,51
FCP5	5	" "	"	75	121	110	0,58
FCP10	10	" "	"	100	121	110	1,1
FCP15	15	" "	"	100	121	110	1,44
FCPB2	2	" "	12	45	75	97	0,16
FCPB6	6	" "	"	56	121	110	0,52
FCPB10	10	" "	"	75	121	110	0,59
FCPB20	20	" "	"	100	121	110	1,12